

Philips Gamme T-Line

Découvrez un nouveau degré d'interaction avec de vrais écrans Multi-Touch

Soyez plus proches que jamais de votre public. Rapide, précis et extrêmement résistant, ce produit affiche une haute performance qui va de pair avec sa fiabilité et sa fonctionnalité, toutes deux excellentes.

Optimisation pour l'affichage en public

- Technologie LED Full HD pour des images extraordinaires
- Conçue pour une exploitation 24/7
- Fonction Picture-In-Picture pour des possibilités de présentation à distance avancées
- · Anti-reflet sur les écrans 84" et 65"

Interaction parfaite avec le public

- · Technologie Multi-Touch pour une interaction utilisateur avancée
- Véritable fonction Multi-Touch avec ses multiples points tactiles simultanés
- USB Plug-and-Play compatible HID
- · Compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation

Vous offrir le meilleur, à vous, à votre entreprise et à votre public.

- SmartPower pour les économies d'énergie
- Assurez la diffusion continue de votre contenu avec FailOver



Caractéristiques techniques

		T-Line			
Model		BDL4256ET	BDL5556ET	BDL6526QT	BDL8470QT
Diagonal Size		42 inch	55 inch	65 inch	84 inch
Backlight Type		E-LED		E-LED - Anti-Glare	
Panel Technology		IPS		VA	IPS
Resolution		1920x1080p			3840x2160p
Brightness cd/m ²		450		350	
Contrast Ratio		1300:1	1300:1	5000:1	1400:1
Dynamic Contrast Ratio		500,000:1			
Response time		12 ms	12 ms	8 ms	12 ms
Aspect Ratio		16:9			
Viewing Angle		178° x 178°			
Display Colors		1073 M			
Placement					scape
Internal Memory		6 touch-points			10 touch-points
Touch Technology		Optical			Infrared
Features					
Smart Collection			ant), FailOver, D-Image, Smar- DPSinsert	Plug&Play Touch, SmartPowe	er, SmartControl, SmartPlayer
Energy Effic	ciency				
Mains Power		90 ~ 240 VAC			
Consumption (Energy Star 6.0 Test method)		95W	110W	122W	400W
Standby Mo			< 0	,5W	
Connectivit	ty				
video	Input	1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display port, 1x Composite, 1x Component, 1x HDMI		1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display port, 1x Com- posite, 1x Component, 2x HDMI	1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display port, 1x Com- posite, 1x Component, 3x HDMI
	Output	1x DVI-I		1 x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP	1 x Display Port
audio	Input	1x 3.5mm jack, 1x Audio L/R (RCA)			1 x RCA jack
	Output	1x Audio	L/R (RCA), 1x external speake	r terminal	1x external speaker terminal
	Internal speakers	2 x 10W (RMS)			
control		RS232 in/out, 1x RJ45		RS232 in/out, 1x RJ45, One wire (HDMI), Ir-out	RS232 in/out, 1x RJ45
Physical Sp	pecifications				
Set Dimensions in mm (W		976,16 x	1257,3 x	1488,4 x	1928 x
x H x D)	`	569,5 x 79,8 mm	728,1 x 79 mm	863,4 x 78,1 mm	1120 x 94,9 mm
Display Weight in Kg		24,75 Kg	43 Kg	54,4 Kg	98,3 Kg
Bezel Width in mm		19,5 mm	23,71 mm	26,2 mm	16,5 19,5 (B) mm
VESA Mount in mm		400 x 200 200 x 200	400 x 400 400 x 200 200 x 200	400 x 400	600 x 500
Smart Insert Mount		100 x 100 200 x 100	100 x 100 200 x 100		100 x 100 200 x 100
Table Stand (optional)		BM05462 N/A			
Convenienc	ce				
Service and warranty		3 years			
MTBF		50.000 hours			

