



12/7

Landscape

# Philips Gamme Q-Line

Une expérience d'affichage plus immersive qui dépasse les limites de l'écran, grâce à la technologie Ambilight

Les écrans Q-line offrent des images d'une netteté éblouissante dans un plus grand respect de l'environnement. Alliant des performances et une fiabilité maximales à une consommation électrique minimale, c'est la solution idéale pour vos projets les plus exigeants.



- 65"
- 55"
- 46"
- 43"
- 32"

### Maximisez l'impact de votre message

- Technologie LED Full HD pour des images éclatantes
- Ambilight change à tout jamais votre vision de Signage
- Gérez et contrôlez votre réseau à distance via SmartControl

### Des solutions innovantes pour toute application Signage

- Gestion de contenu gratuite et simple d'utilisation avec SmartCMS
- Connectez et contrôlez votre contenu via le cloud avec SmartBrowser
- Enregistrez et diffusez des contenus par le biais de MemoryCache

### Prenez soin de votre entreprise, de votre auditoire et de vous-même

- Préservez vos contenus avec Failover
- Affichez des images cliniques uniformes avec D-image
- Réalisez des économies d'énergie avec SmartPower

# Dépassez vos limites

# Caractéristiques techniques

|   |   | Q-Line   |                          |                          |  |  |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Model                                     | BDL3230QL   | BDL4330QL<br>BDL4335QL   | BDL4830QL<br>BDL4835QL   | BDL5530QL<br>BDL5535QL   | BDL6520QL  |  |
| Picture / Display                         | Ambilight BDLXX35QL   |  |                          |                          |  |  |
| Diagonal Size                             | 32 inch   | 43 inch  | 48 inch                  | 55 inch                  | 65 inch  |  |
| Backlight Type                            | D-LED   |  |                          |                          | E-LED  |  |
| Panel Technology                          | IPS   | MVA  | MVA                      | IPS                      | VA   |  |
| Resolution                                | 1920 x 1080p  |  |                          |                          |  |  |
| Brightness cd/m <sup>2</sup>              | 350   | 350  | 350                      | 350                      | 350  |  |
| Contrast Ratio                            | 1400:1  | 3000:1   | 4000:1                   | 1200:1                   | 5000:1   |  |
| Dynamic Contrast Ratio                    | 500,000:1   |  |                          |                          |  |  |
| Response time                             | 8 ms  | 6,5 ms   | 8 ms                     | 9 ms                     | 8 ms   |  |
| Aspect Ratio                              | 16:9  |  |                          |                          |  |  |
| Viewing Angle                             | 178 x 178°  |  |                          |                          |  |  |
| Display Colors                            | 16.7 M  | 16.7 M   | 1073 M                   | 16.7 M                   | 1073 M   |  |
| Placement                                 | Landscape   |  |                          |                          |  |  |
| Internal Memory                           | 8 GB eMME   |  |                          |                          | -  |  |
| Touch Technology                          | -   |  |                          |                          |  |  |
| <b>Features</b>                           |   |  |                          |                          |  |  |
| Smart Collection                          | SmartBrowser, SmartPower, D-Image, SmartCMS, SmartPlayer, SmartControl<br>Memory Cache, Ambilight (43" - 48" - 55") |  |                          |                          | SmartBrowser, SmartPower,<br>D-Image, SmartCMS,<br>SmartPlayer, SmartControl,<br>Memory Cache,<br>FailOver, SmartInser |  |
| <b>Energy Efficiency</b>                  |   |  |                          |                          |  |  |
| Mains Power                               | 100 ~ 240 VAC   |  |                          |                          |  |  |
| Consumption (Energy Star 6.0 Test method) | 50W   | 87W  | 115W                     | 141W                     | 122W   |  |
| Standby Mode                              | < 0,5W  |  |                          |                          |  |  |
| <b>Connectivity</b>                       |   |  |                          |                          |  |  |
| video                                     | Input   | 1x HDMI, 1x VGA, 1x YPbPr, 1x USB 2.0, 1x composite (share with YPbPr) |                          |                          | 1x VGA, 1x DVI-D, 1x Display port, 1x Composite, 1x Component, 2x HDMI   |  |
|   | Output  | No   |                          |                          | 1x DVI-I, 1x VGA (via DVI-I), 1x DP  |  |
| audio                                     | Input   | 1x RCA jack, 1x 3.5 jack   |                          |                          | 1x 3.5mm jack, 1x Audio L/R (RCA)  |  |
|   | Output  | 1x SPDIF, 1x 3.5 jack  |                          |                          | 1x Audio L/R (RCA), 1x external speaker terminal   |  |
|   | Internal speakers   | 2 x 10W RMS  |                          |                          |  |  |
| control                                   | RS232 daisy-chain, RJ45, HDMI CEC, IR loop-through  |  |                          |                          | RS232 in/out, 1x RJ45, One wire (HDMI), Ir-out   |  |
| <b>Physical Specifications</b>            |   |  |                          |                          |  |  |
| Set Dimensions in mm (W x H x D)          | 726,5 x 425,4 x 63,6 mm   | 968,2 x 559,4 x 59,9 mm  | 1081,8 x 623,4 x 59,9 mm | 1238,6 x 711,1 x 59,9 mm | 1450,48 x 828,52 x 61,5 mm   |  |
| Display Weight in Kg                      | 5.20 Kg   | 8.70 Kg  | 11.52 Kg                 | 16 Kg                    | 36.2 Kg  |  |
| Bezel Width in mm                         | 11.9 mm<br>17.2 (bottom)  | 11.9 mm<br>14.9 (bottom)   | 11.9 mm<br>14.7 (bottom) | 11.9 mm<br>14.5 (bottom) | 7.5 mm<br>10.5 (bottom)  |  |
| VESA Mount in mm                          | 100 x 100<br>200 x 200  | 200 x 200<br>400 x 400   | 200 x 200<br>400 x 400   | 400 x 200<br>400 x 400   | 400 x 400  |  |
| Smart Insert Mount                        | -   |  |                          |                          |  |  |
| Table Stand (optional)                    | BM02541   | BM02542  | BM02542                  | BM02542                  | N/A  |  |
| <b>Convenience</b>                        |   |  |                          |                          |  |  |
| Service and warranty                      | 3 years   |  |                          |                          |  |  |
| MTBF                                      | 50.000 hours  |  |                          |                          |  |  |

+32 (0) 4 262 60 03 ✉ info@ledcom.be 🌐 www.ledcom.be

Gérez le contenu de votre écran à distance grâce à notre logiciel

